

Pfosten für Ballfangzäune

Verzinkt, oder (verzinkt und pulverbeschichtet)

Nach statischen Erfordernissen dimensioniert

Brauhofstraße 1
10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50
Fax: 030-347 057 51
Mail: Service@Construct-Metall.de
www.construct-metall.de

Pfosten für Doppelstabmatten Zaunhöhen 3000-6000mm

Farben: RAL 6005)moosgrün, RAL7030(Steingrau), RAL9010(reinweiß)



Pfosten für Ballfangzäune

feuerverzinkt		feuerverzinkt und grün beschichtet		
Zaunhöhen (mm)	Artikel Nr.	Zaunhöhe (mm)	Artikel Nr.	Pfostenlänge(mm)
3000	10021	3000	20021	3700
3600	10022	3600	20022	4300
4000	10023	4000	20023	4700
5000	10024	5000	20024	5700
6000	10025	6000	20025	7000

Pfosten aus stabilem Rechteckrohr nach statischen Anforderungen bemessen.

Die Pfosten sind mit Einnietmuttern versehen, $e=200\text{mm}$, auf diese werden Abdeckleisten aus Flacheisen(40x5mm) aufgeschraubt, zwischen Pfosten und Abdeckleiste liegt dann die Doppelstabmatte, die mit Spezialschrauben (Inbus) verschraubt wird.

Die passenden Doppelstabmatten finden Sie auf der Hauptseite unter der Rubrik [Doppelstabmatten](#).

Die Preise erfragen Sie bitte bei unserem Verkaufspersonal, oder nutzen unser Anfrageformular auf der Startseite.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.